

# MIAMI-7,5/10 T

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



## Entretien des canalisations

Étude, construction,  
matériels pour nettoyage  
et assainissement en  
milieux industriels et urbains



4200 Litres



Charge utile  
4500 kg



$\leq \emptyset 500$  mm



$\leq 47/73/93/100$  L/min



180/210/280/400 bars



613/260/218 cm



140 m  $^{5/8''}$

barOclean

# MIAMI-7,5/10 T

## VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

SIMPLE D'UTILISATION



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

**barOclean**

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeville-sur-Barse, France  
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08  
[contact@baroclean.fr](mailto:contact@baroclean.fr) [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

## DESCRIPTIF

### Véhicule porteur type châssis cabine

- IVECO eurocargo, ML75E21 (7,5 T), ML100E21 (10 T)  
moteur diesel, 210 CV

### Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 compartiments d'une capacité totale de 4200 L

### Réservoir à boues d'une capacité de 3000 L

- Porte arrière à ouverture totale par 1 vérin commandé hydrauliquement
- 2 vannes à boisseau sphérique DN 80 une pour l'aspiration et l'autre pour le refoulement
- 1 vanne de décantation de 2" en milieu de cuve
- Niveau visuel du remplissage sur afficheur fixe et télécommande

### Aspiration pompe à vide

- Pompe à palette aspiration et refoulement 660 m<sup>3</sup>/h
- Sécurité surpression et vanne casse vide
- 1 manovacuumètre
- Soupapes de sécurité pression et dépression
- Filtre déshuilleur et amortisseur de bruit

### Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/pression 93 L/min à 210 bars
- Puissance nécessaire 38 kW

### Réservoir à eau d'une capacité de 1200 L

- Remplissage gros débit DN 70
- Déversement en DN 19 avec anti-retour et électrovanne en fin de remplissage

### Entraînement et équipement hydraulique

- Entraînement des pompes HP, vide et hydraulique par le moteur du véhicule

### Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière droit non orientable, capacité max 145 m de flexible de 5/8"
- Entraînement hydraulique commandé par un distributeur 3 positions, enroulement, déroulement, position neutre, avec variateur de vitesse

### Les coffres

- 1 bac à tuyau en aluminium, avec ranchers de part et d'autre de la citerne
- 2 coffres à outils
- 1 bac à cailloux

### Tableau de commandes

- 1 tableau de commande à l'arrière sous coffret étanche et arrêt d'urgence coup de poing
- 1 télécommande radio avec chargeur et 2 batteries

### Équipements et accessoires

- 80 m de tuyau HP deux tresses 5/8" + 2 têtes de curage 5/8"
- 25 mètres de tuyau BP DN 19 avec raccords
- 1 support d'échelle avec échelle
- 1 phare de travail + 1 gyrophare
- 20 mètres de tuyau de pompage DN 70 avec 1 canne d'aspiration
- 5 x 2,5 mètres de tuyau de pompage DN 70
- Caméra de recul écran couleur
- Triangle AK 5 à relevage électrique
- 1 tuyau de remplissage Ø 70 mm lg 5 m avec raccords symétrique DN 70
- Sécurité anti-perte de la radiocommande installée dans la cabine, avec buzzer