

MIAMI-7,5/10 T

SCHNELLEINSATZFAHRZEUG



Kanalinstandhaltung

Planung, Konstruktion,
Materialien für Reinigung und
Sanierung in der Industrie und
in Stadtgebieten



4.200 Liter



Nutzlast
4.500 kg



$\leq \emptyset 500$ mm



$\leq 47/73/93/100$ l/min



180/210/280/400 bar



613/260/218 cm



140 m $5/8"$

barOclean

MIAMI-7,5/10 T

SCHNELLEINSATZFAHRZEUG

EINFACHE BEDIENUNG



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

barOclean

Z.I de Bellevue -10140 Vendeuvre-sur-Barse, Frankreich

Tel. +33[0]3 25 41 39 00 / Fax +33[0]3 25 4140 08

contact@baroclean.fr

www.baroclean.fr

BESCHREIBUNG

Trägerfahrzeug mit Fahrgestell-Kabine

- Iveco eurocargo, ML75E21 [7,5 T], ML100E21 [10 T]
Dieselmotor, 210 PS

Aluminiumtank mit fester Trennwand

- 2 Kammern mit einer Gesamtkapazität von 4.200 l

Schlammtank mit Fassungsvermögen von 3.000 l

- Heckklappe vollständig zu öffnen durch 1 hydraulisch betätigten Zylinder
- 2 Kugelventile DN 80, eines für die Saug- und eines für die Druckseite
- 1 Ablassventil 2" in der Mitte des Tanks
- Optische Füllstandsanzeige auf festem Display und Fernbedienung

Vakuum-Absaugpumpe

- Saug- und Druck-Schieberpumpe 660 m³/h
- Überdrucksicherung und Vakuumbrecher
- 1 Mano-Vakuummeter
- Sicherheitsventile für Über- und Unterdruck
- Filter mit Ölabscheider und Schalldämpfer

HD-Pumpe mit 3 Vollkeramikkolben

- Förderleistung/Druck 93 l/min. bei 210 bar
- Erforderliche Leistung 38 kW

Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1.200 l

- Abfüllung großer Mengen DN 70
- Entleerung in DN 19 mit Rückschlagventil und Magnetventil für Füllstopp

Antrieb und Hydraulikanlage

- Antrieb der HD-, Vakuum- und Hydraulikpumpen durch den Fahrzeugmotor

Die Haspeln

- 1 HD-Schlauchhaspel hinten rechts, nicht schwenkbar, max. 145 m Schlauch 5/8"
- Hydraulikantrieb, gesteuert über ein 3-Pos.-Bedienblock, Aufrollen, Abrollen, Neutral, mit Geschwindigkeitsregler

Die Kästen

- 1 Aluminiumbehälter für Schläuche mit Rungen auf beiden Seiten des Tanks
- 2 Werkzeugkästen
- 1 Kiesbehälter

Bedienpult

- 1 Bedienpult hinten am Fahrzeug im wasserdichten Gehäuse und mit Nothalt-Schlagtaster
- 1 Funkfernbedienung mit Ladegerät und 2 Akkus

Ausrüstungen und Zubehör

- 80 m HD-Schlauch zwei 5/8" Spiralen + 2 5/8"-Reinigungsdüsen
- 25 Meter ND-Schlauch DN 19 mit Anschlägen
- 1 Leiter mit Halterung
- 1 Arbeitsscheinwerfer + 1 Rundumleuchte
- 20 Meter Pumpschlauch DN 70 mit 1 Saugstutzen
- 5 x 2,5 Meter Pumpschlauch DN 70
- Rückfahrkamera Farbbildschirm
- Warndreieck AK 5 mit elektrischem Hebemechanismus
- 1 Füllschlauch Ø 70 mm Lg. 5 m mit symmetrischen Anschlägen DN 70
- Verlustsicherung der in der Kabine installierten Funkfernbedienung mit Summer