

ELEKTRISCHER E-Combi Skid

KOMBINIERTES ELEKTRISCHES
HOCHDRUCKREINIGUNGSGERÄT AUF FAHRGESTELL

Wartung der Rohrleitungen

Erstinterventionsfahrzeug :
vollelektrisches Kombi-
Spülfahrzeug.

Ideal für Einsätze im Keller,
unterirdisch und in
Einkaufszentren!



1250 Liter



> 750 kg
(ohne Fahrgestell)



≤ Ø 400 mm



39L/Mn



300 Bars



HP max. Kapazität
80 m ^{1/2}

barQclean



SCHLAMMBEHÄLTER MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON 800 LITERN

- 1 Hebelbetätigtes Absaug- und Entleerungsschieberventil DN 3", Anschluss DN 65
- 1 Kugelhahn-Absetzventil DN 2", Anschluss DN 65
- 1 Sicherheitsventil für Über- und Unterdruck
- 1 Leerlaufventil
- 1 pneumatisch gesteuertes Absperrventil
- 1 Überlaufsicherung
- 2 Sichtpegel am Tank
- 1 breiter Auslaufstutzen
- 1 Revisionsdeckel Ø 500 mm

LES ENROULEURS

- 1 HP-Schlauchaufroller mit einer Kapazität von 100 m Schlauch für 3/8"



WASSERTANK MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON 450 LITERN

- 1 Füllstand
- Überlauf mit Entlüftungsvorrichtung
- Ventil zur vollständigen Entleerung des Wassertanks
- Wasserversorgung + symmetrischer Anschluss DN65 + Schnellkupplung DN19 zum Einleiten in den Tank + Rückschlagventil
- 1 Füllmagnetventil, verbunden mit einem elektrischen Füllstandsmesser für Wassermangel und Überlauf
- Möglichkeit, beide Tanks mit Wasser zu befüllen (Maximales Volumen 1000 Liter)

ANTRIEB UND ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

- Antrieb der Hochdruck- und Vakuumpumpen über einen Generator, der von einer 28-kWh-Batterie gespeist wird. Kraftübertragung über Riemenscheiben und Riemen, Zuschaltung über elektrische Kupplungen
- Kühlung des Generators durch ein Wärmeträgermedium
- Stromkreis mit Hauptschalter, in der Kabine mit Betriebsanzeige

E-COMBI SKID-TRÄGERFAHRZEUG

- Iveco eMoovy
- Kia PV5 Châssis CAB
- Renault e-Trafic
- Iveco e-daily Fourgon
- Renault e-master fourgon

Elektrischer E-Combi Skid

KOMBINIERTES ELEKTRISCHES HOCHDRUCKREINIGUNGSGERÄT AUF FAHRGESTELL

BEDIENFELD

- Elektrische Schaltung mit Hauptschalter
- 1 Bedienpult am Heck mit wasserdichtem Display
- 1 Funkfernbedienung mit Dauerbetrieb
- Absaugsystem

AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

- 50 m Hochdruckschlauch 1/2" + 2 Reinigungsköpfe 1/2" + 1 Rückschlagventil
- 25 m Schlauch DN15L
- Arbeitsscheinwerfer
- 2 Dreikantschlüssel
- 3 x 4 Meter Pumpschlauch DN65 + 1 Saugrohr DN65
- 1 Reduzierstück DN65/50
- Verlustschutz für die Fernbedienung mit Summer in der Kabine
- 1 Luftkompressor



VERFÜGBARE OPTIONEN

Es stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, beispielsweise bei der Ausstattung, den Batterien, dem Zubehör usw.