

IMPÉRIAL 16/18 T

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



Entretien des canalisations

Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains

baroClean



10 000 Litres



Charge utile entre
5300 et 7800 kg



≤ Ø 600 mm



120/145/180 L/min



180/200/160 bars



761,7/235/348,5 cm



2 HP capacité :
160 m^{3/4} et 100m^{1/2}

IMPÉRIAL 16/18 T

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



DESSCRIPTIF

Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 Compartiments d'une capacité totale de 10000 litres

Réservoir à boue capacité de 6000 litres

- Porte arrière à ouverture totale, étanchéité par joint caoutchouc
- Fermeture du fond avec verrouillage hydraulique
- Dispositif de bennage avec vérin hydraulique et béquille de sécurité
- 2 vannes guillotine à commande pneumatique DN 100 sur le couvercle arrière
- 1 vanne de décantation et 1 vanne case vide
- Sécurité trop plein

Réservoir à eau d'une capacité de 4000 L

Aspiration pompe à vide

- 1 manovacuomètre
- Sécurité à cyclone extérieure
- 1 manovacuomètre
- Pompe volumétrique trilobes refroidie par air injectée
- Filtre à tamis démontable
- Thermostat de sécurité

Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 120 litres/min. à 180 bars
- Sécurité manque d'eau

Entraînement et équipement hydraulique

Entraînement de pompes HP, vide, et hydraulique par le moteur du véhicule. Grâce à une prise de mouvement sur la boîte de vitesse

Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière sur la porte, orientable hydrauliquement à 120°, capacité max 160 m de flexible de 3/4" avec guide tuyau à enroulement automatique
- 1 enrouleur HP 1/2" à l'arrière sur le côté droit, capacité 100 m de flexible
- Entraînement hydraulique des 2 enrouleurs avec variable de vitesse

Les coffres

- Support latéral en aluminium avec rancher sur le côté de la citerne
- Coffre à outils, bac à cailloux et différents supports
- Kit design (panneaux latéraux)

Tableau de commande

- 1 tableau de commande arrière
- 1 télécommande radio + sécurité anti-perte

Équipements et accessoires

- 120 mètres de tuyau HP 2 tresses 3/4" + 60 mètres de tuyau HP 2 tresses 1/2"
- Têtes de curage avec supports
- 1 tuyau de remplissage Ø70 avec raccords symétrique DN 70
- Support d'échelle avec échelle
- 2 phares de travail + 2 gyrophares
- 3 x 8 mètres de tuyau de pompage DN 80 avec 1 canne d'aspiration
- 1 triangle tri flash à relevage électrique



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

baroclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeuvre-sur-Barse, France

Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08

contact@baroclean.fr www.baroclean.fr