

IMPERIAL 16/18 T

SCHNELLEINSATZFAHRZEUG



Kanalinstandhaltung

Planung, Konstruktion,
Materialien für Reinigung und
Sanierung in der Industrie und
in Stadtgebieten

barOclean



10.000 Liter



Nutzlast zwischen
5.300 und 7.800 kg



≤ Ø 600 mm



120/145/180 l/min



180/200/160 bar



761,7/235/348,5 cm



2 HD Fassungsvermögen:
160 m^{3/4} und 100m^{1/2}

IMPERIAL 16/18 T

SCHNELLEINSATZFAHRZEUG



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

baroclean

Z.I de Bellevue -10140 Vendeville-sur-Barse, Frankreich

Tel. +33[0]3 25 41 39 00 / Fax +33[0]3 25 4140 08

contact@baroclean.fr www.baroclean.fr

BESCHREIBUNG

Aluminiumtank mit fester Trennwand

- 2 Kammern mit einer Gesamtkapazität von 10.000 Litern

Schlammtank mit einem Fassungsvermögen von 6000 Litern

- Vollständig aufklappbare Hecktür mit Gummidichtung
- Verschlusseinrichtung am Boden mit hydraulischer Verriegelung
- Kippvorrichtung mit Hydraulikzylinder und Sicherheitsstütze
- 2 pneumatisch betätigtes Plattenschieber DN 100 am hinteren Deckel
- 1 Ablässventil und 1 Rückschlagventil gegen Vakuum
- Überlausicherung

Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 4.000 l

Vakuum-Absaugpumpe

- 1 Mano-Vakuummeter
- Externe Zyklon-Sicherung
- 1 Mano-Vakuummeter
- Luftgekühlte Dreikolben-Verdrängerpumpe mit Einspritzung
- Abnehmbarer Siebfilter
- Sicherheitsthermostat

HD-Pumpe mit 3 Vollkeramikkolben

- Fördermenge/Druck 120 Liter/Min. bei 180 bar
- Wassermangelschalter

Antrieb und Hydraulikanlage

Antrieb von HD-, Vakuum- und Hydraulikpumpen durch den Fahrzeugmotor dank eines Nebenabtriebs am Getriebe

Die Haspeln

- 1 HD-Haspel hinten an der Tür, hydraulisch um 120° schwenkbar, max. Fassungsvermögen 160 m 3/4"-Schlauch mit automatischem Schlauchaufroller
- 1 HD-Haspel 1/2" hinten rechts, Kapazität 100 m Schlauch
- Hydraulischer Antrieb der 2 Haspeln mit Geschwindigkeitsregler

Die Kästen

- Seitliche Schlauchhalterung aus Aluminium mit Rungen an der Seite des Tanks
- Werkzeugkasten, Kiesbehälter und diverse Halterungen
- Design-Kit [Seitenwände]

Bedienpult

- 1 hinterer Bedienpult
- 1 Funkfernbedienung + Verlustsicherung

Ausrüstungen und Zubehör

- 120 Meter HD-Schlauch mit 2 Spiralen 3/4" + 60 Meter HD-Schlauch mit 2 Spiralen 1/2"
- Düsen mit Halterungen
- Füllschlauch 070 mit symmetrischen Anschläufen DN 70
- Leiter mit Halterung
- 2 Arbeitsscheinwerfer + 2 Rundumleuchten
- 3 x 8 Meter Pumpschlauch DN 80 mit 1 Saugstutzen
- 1 Warndreieck mit drei Blitzleuchten und elektrischem Hebemechanismus