

# MINI-COMBI

PETIT VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



## Entretien des canalisations

Étude, construction,  
matériels pour nettoyage  
et assainissement en  
milieux industriels et urbains



1200 Litres



Charge utile  
600 kg



≤ Ø 400 mm



≤ 39 L/min



300 bars



525/172/184 cm



100 m 3/8"

barOclean

# MINI-COMBI

## PETIT VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



# DESCRIPTIF

### Véhicule porteur type châssis cabine

- Piaggio NP6, moteur de 106 cv, Essence et GNC

### Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 compartiments d'une capacité totale de 1200 L

### Réservoir à boues d'une capacité de 800 L

- Trou d'homme Ø 150 pour vidange de la cuve
- 1 vanne à boisseau sphérique DN 3" débouchant au niveau haut de la cuve
- 1 vanne à guillotine DN 3" sur raccord DN 150

### Aspiration pompe à vide

- Pompe à palette aspiration et refoulement 198 m<sup>3</sup>/h à 233m<sup>3</sup>/h
- Sécurité système d'aspiration
- 1 manovacuomètre
- Sécurité extérieur à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Soupapes de sécurité pression et dépression
- Filtre déshuileur et amortisseur de bruit

### Pompe HP 3 pistons céramique plein

- Débit/Pression 93 L/min à 210 bars
- Puissance nécessaire 38 kW

### Réservoir à eau d'une capacité de 400 L

- Remplissage gros débit DN 70
- Remplissage petit débit DN 15 avec raccord express

### Entraînement et équipement hydraulique

- Entraînement des pompes HP, vide et hydraulique par le moteur essence

### Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière sur le côté droit, capacité max 100 m de flexible de 3/8"
- Entraînement hydraulique commandé par un distributeur 3 positions, enroulement, déroulement, position neutre, avec variateur de vitesse

### Les coffres

- 2 supports tuyau en aluminium, avec ranchers de part et d'autre de la citerne
- 2 coffres à outils

### Tableau de commandes

- 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche et arrêt d'urgence coup de poing
- Compteur horaire pour HP, vide et moteur. Arrêt d'urgence coup de poing
- 1 télécommande radio avec chargeur et 2 batteries

### Équipements et accessoires

- 50 m de tuyau HP 1/2"
- 1 support d'échelle avec échelle
- 1 phare de travail + 1 gyrophare
- 2 têtes de curage avec supports
- 3x4,5 m de tuyau de pompage DN 50 avec une canne d'aspiration
- 1 tuyau extensible et un manche de remplissage DN 15

### Option

- Triangle signalisation (AK5)



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

**baroclean**

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeville-sur-Barse, France  
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08

[contact@baroclean.fr](mailto:contact@baroclean.fr) [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)