

E-HYDROCITY

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE



Entretien des canalisations

Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains



1200 Litres



Charge utile à partir
de 570 kg



≤ Ø 300 mm



≤ 38 L/min



≤ 280 bars



558,9 / 185 / 201,3 cm



100 m 3/8"

bar^Qclean

E-HYDROCITY

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

VOS MISSIONS SANS ÉMISSIONS !



Pour plus de renseignements,
contactez-nous :

baroclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendeville-sur-Barse, France
Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08
contact@baroclean.fr www.baroclean.fr

DESCRIPTIF

Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 compartiments d'une capacité totale de 1200 L

Réservoir à boues d'une capacité de 800 L

- Trou d'homme diam. 150 pour vidange de la cuve
- 1 vanne à boisseau sphérique DN 3 " débouchant au niveau haut de la cuve
- 1 vanne de vidange à boisseau sphérique DN 3 " sur raccord DN 150

Aspiration pompe à vide

- Pompe à palette aspiration et refoulement débit 326 m³/h
- Sécurité système d'aspiration
- 1 Manomètre
- Sécurité extérieur à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Soupapes de sécurité pression et dépression
- Filtre déshuileur et amortisseur de bruit

Réservoir à eau d'une capacité de 400 L

Pompe HP à 3 pistons céramique plein

- Débit de 38 L/min
- Pression de 280 à 300 bars
- Sécurité HP

Entraînement et équipement hydraulique

- Entraînement des pompes HP, et à vide, est réalisé par une génératrice.

Batteries

- Alimentation par un pack batteries d'une capacité de 28 kWh
- Capacité de recharge entre 1000 et 5000 cycles

Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière sur le côté droit, capacité max 100 m de flexible 3/8 "
- Entrainement électrique commandé avec fonction électromécanique : enroulement, déroulement, à gestion de vitesse.
- 1 enrouleur BP enroulement manuel, équipé de 25 m de flexible DN 19

Les coffres

- 2 supports tuyau latéraux en aluminium, avec ranchers de part et d'autre de la citerne
- 2 coffres à outils
- 1 bac à cailloux

Tableau de commandes

- Coupe circuit de consignation
- 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche
- Compteur horaire pour HP, vide et moteur.
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Radio-commande avec retour d'informations

Équipements et accessoires

- 50 m de tuyau HP 1/2 "
- 1 support d'échelle avec échelle
- 1 phare de travail + 1 gyrophare
- 2 têtes de curage
- 3x4 m de tuyau de pompage DN 70



OPTIONS DISPONIBLES :

- Accessoires
- Pack batteries supplémentaires
- Borne de recharge rapide
- Recyclage pack batteries