

ECO-COMBI

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

L'ENTRÉE DE GAMME QUI N'EN A PAS L'AIR !



Entretien des canalisations

Étude, construction,
matériels pour nettoyage
et assainissement en
milieux industriels et urbains



1200 Litres



Charge utile à partir
de 650 kg



≤ Ø 400 mm



≤ 39 L/min



300 bars



530 / 183 / 190 cm



100 m ^{3/8"}

barOclean

ECO-COMBI

VÉHICULE D'INTERVENTION RAPIDE

SIMPLE D'UTILISATION

Le combiné le moins cher de sa catégorie



Pour plus de renseignements, contactez-nous :

baroclean

Z.I de Bellevue - 10140 Vendevre-sur-Barse, France

Tél. +33(0)3 25 41 39 00 / Fax +33(0)3 25 41 40 08

contact@baroclean.fr www.baroclean.fr

DESCRIPTIF

Véhicule porteur type châssis cabine

- Toyota HILUX 4x2 150 CV Diesel, simple cabine

Citerne en aluminium à cloison fixe

- 2 compartiments d'une capacité totale de 1200 L

Réservoir à boues d'une capacité de 800 L

- Trou d'homme diam. 150 pour vidange de la cuve
- 1 vanne à boisseau sphérique DN 3" débouchant au niveau haut de la cuve
- 1 vanne de vidange à boisseau sphérique DN 3" sur raccord DN 150

Aspiration pompe à vide

- Pompe à palette aspiration et refoulement 198 m³/h à 233 m³/h
- Sécurité système d'aspiration
- 1 Mano vacuomètre
- Sécurité extérieur à boule sur la citerne avec réservoir démontable
- Soupapes de sécurité pression et dépression
- Filtre déshuileur et amortisseur de bruit

Réservoir à eau d'une capacité de 400 L

- Remplissage gros débit DN 65
- Remplissage petit débit DN 15 avec raccord Gardena

Entraînement et équipement hydraulique

- Entraînement des pompes HP, vide et hydraulique par le moteur du véhicule. Grâce à une boîte de transfert pleine puissance

Option

- Triangle signalisation (AK5)

Les enrouleurs

- 1 enrouleur HP à l'arrière sur le côté droit, capacité max 100 m de flexible de 3/8"
- Entraînement hydraulique commandé par un distributeur 3 positions, enroulement, déroulement, position neutre, avec variateur de vitesse

Les coffres

- 2 supports tuyau latéraux en aluminium, avec ranchers de part et d'autre de la citerne
- 2 coffres à outils
- 1 bac à cailloux

Tableau de commandes

- 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche
- Compteur horaire pour HP, vide et moteur. Arrêt d'urgence coup de poing
- 1 télécommande radio avec chargeur et 2 batteries

Équipements et accessoires

- 50 m de tuyau HP 1/2"
- 1 support d'échelle avec échelle
- 1 phare de travail + 1 gyrophare
- 2 têtes de curage avec supports
- 3x4 m de tuyau de pompage DN 50 avec une canne d'aspiration
- 1 tuyau extensible et un manche de remplissage DN 65

Pompe HP à 3 pistons céramique plein

- Débit 39 L
- Pression de 300 bars
- Sécurité HP